

NYILATKOZAT

Lasselsberger-Knauf Kft. mint az **EUROSAN** szárító,- valamint a **WTA EUROSAN felújító vakolatrendszer** gyártója és forgalmazója nyilatkozunk, hogy a termékek **szavatossági ideje** 2013.06.01-től az alábbiak szerint változott. A változás a korábban gyártott, raktárkészleten lévő anyagokra is vonatkozik.

K00551101	EUROSAN VP/VS	12 hónap
K00550301	EUROSAN EP gépi	12 hónap
K00550101	EUROSAN EP kézi	12 hónap
K00550701	EUROSAN FP	12 hónap
K00551201	EUROSAN AP	12 hónap
K00550901	EUROSAN W	12 hónap
K00553101	EUROSAN TP	12 hónap
K00270001	SPECIAL G	12 hónap
K00270011	SPECIAL M	12 hónap
K00551301	WTA EUROSAN UP kézi	9 hónap
K00552301	WTA EUROSAN UP gépi	9 hónap
K00552401	WTA EUROSAN OP gépi	9 hónap
K00551401	WTA EUROSAN OP kézi	9 hónap

LASSELSBERGER-KNAUF
Építőipari Kft.
8202 Veszprém. Pf.: 723.
4.

Dr. Jelinkó Róbert
alkalmazástechnikai vezető

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Teljesítménynyilatkozat száma: 3408/1

1. A terméktípus azonosító kódja: **Eurosan FP (MSZ EN 998-1 GP CS II)**
2. Azonosító: **Eurosan FP** simítóvakolat (cikkszám, gyártási dátum a termék csomagolásán)
3. Felhasználási terület: Épületek külső és belső alapvakolatainak páraáteresztő fehér színű simítóvakolata
4. A gyártó: Lasselsberger-Knauf Kft.
H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9.
5. Meghatalmazott: Nem értelmezhető
6. A teljesítmény állandóság értékelésére szolgáló rendszer: **4**
7. Harmonizált szabványok által kiadta: **Lasselsberger- Knauf Kft.
TVB: 2/2009-EN 998-1**
8. Európai műszaki értékelést kiadta: Nem értelmezhető, lásd 7. pont

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Nyomószilárdság	CS II	EN 998-1:2010
Vízfelvétel	W1	EN 998-1:2010
Páradiffúziós tényező μ	5/20	EN 998-1:2010
Hővezetési tényező: (λ , W/mK)	0,42	EN 998-1:2010
Testsűrűség: (kg/m^3)	1400	EN 998-1:2010
Tapadó szilárdság: (N/mm^2)	$\geq 0,1$	EN 998-1:2010
Tűzvédelmi osztály	A1	EN 998-1:2010

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

LASSELSBERGER-KNAUF
Építőipari Kft.
8200 Veszprém, Házgyári u. 9.


A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Veszprém, 2013.06.25.
(a kiállítás helye és dátuma)

Veit Tamás
Ügyvezető igazgató
(név és beosztás)



(aláírás)

	
Lasselsberger-Knauf Kft. H-8200 Veszprém, Házgyári út 9. Tel.: 00-36 (88) 590-540	
2009	
Teljesítménynyilatkozat száma: 3408/1	
EN 998-1:2010 GP CS II simítóhabarcs kül- és beltéri használatra	
Nyomószilárdság:	CS II
Tapadószilárdság: (N/mm²)	>0,1
Vízfelvétel:	W1
Páradiffúziós tényező: (μ)	5/20
Hővezetési tényező: (λ_{10 dry}, W/mK)	0,42
Tartósság (fagyállóság):	NPD
Tűzállósági osztály:	A1